
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ПНЕВМОФИТИНГА


Устройство цангового пневмофитинга



Перед установкой пневмотрубки в цангу фитинга, используйте специальный нож для пневмотрубки, это позволит добиться реза под углом 90°. При установке трубки в цангу, вставьте ее до упора, что позволит замку зафиксировать трубку в фитинге. При несоблюдении этих условий возможна утечка воздуха. Для демонтажа трубки нажмите на края цанги, затем вытащите трубу.

Глубина монтажа пневмотрубки в фитинг

Глубина сборки трубы с фитингом							
Размер трубы	Стандарт						
	⌀4	⌀6	⌀8	⌀10	⌀12	⌀14	⌀16
A	10.5	12.5	14	17	20.5	22	24
B	12	14	16	19.5	23	24.5	27



Возможно использование пневмофитинга с пневмотрубкой имеющей допуск, который показан в таблице 3 и эллиптичность не более 0.2 мм (между максимальным и минимальным диаметром) допустимая для трубки. Трубка не должна чрезмерно изгибаться в месте соединения. Для установки трубки, используйте рекомендацию ниже.

Допустимый радиус изгиба пневмотрубки

Радиус гибки труб в зависимости от диаметра							
Размер трубы	Стандарт						
	⌀4	⌀6	⌀8	⌀10	⌀12	⌀14	⌀16
R	20	30	50	80	150	230	350

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

ВНИМАНИЕ!

- Никогда не используйте для жидкостей за исключением воздуха и воды (вода только в оборудовании специального типа)

- Никогда не используйте вблизи открытого огня, сварочных работ.

- В местах вращения рекомендуется использовать роторные соединения

- Не используйте для воды температурой выше 60°C. это неизбежно приведет к разрушению фитинга и пневмотрубки

- Допускается использование пневмофитинга после проверки требований, предъявляемых к статическому электричеству

- Избегайте внешнего воздействия, такого как изгиб, скручивание и механического воздействия, и ударов.

ОСТОРОЖНО!

1. Обязательно соблюдайте и следуйте правилам подключения пневмотрубки, в противном случае это может привести к утечке воздуха или ненадежному соединению.

Допуски диаметра пневмотрубки

Диаметр	Полиамидная трубка	Полууретановая трубка
⌀3 мм	±0.08	±0.08
⌀4 мм	±0.1	±0.1
⌀6 мм	±0.1	±0.1
⌀8 мм	±0.1	±0.1
⌀10 мм	±0.15	±0.1
⌀12 мм	±0.15	±0.1
⌀14 мм	±0.15	±0.1
⌀16 мм	±0.15	±0.1

2. Меры предосторожности при подключении пневмотрубки:

(1) убедитесь, что трубка обрезана под прямым углом. Убедитесь в отсутствии признаков повреждения наружной части трубки;

(2) убедитесь, что трубка вставляется в цангу, во избежание утечек;

(3) убедитесь, что пневмотрубка надежно зафиксирована в цанге, и легко извлекается из нее.

3. Меры предосторожности при отсоединении трубки:

(1) Перед отсоединением трубки, убедитесь, в отсутствии давления в пневмолинии. Извлеките пневмотрубку равномерно отжав края цанги. Неравномерный отжим цанги может привести к повреждению цанги и пневмотрубки, что в дальнейшем приведет к утечкам воздуха;

(2) При извлечении пневмотрубки из цанги не допускаются вращения трубки или цанги.

4. Предостережения при монтаже пневмофитинга на оборудование:

(1) При монтаже фитинга на оборудование допускается использование соответствующего внутреннему или наружному шестиграннику инструмента;

(2) Вкручивая пневмофитинг убедитесь в соответствии крутящего момента. Если крутящий момент выше рекомендованного, это может привести к повреждению или утечке воздуха. Если крутящий момент ниже рекомендованного, это может привести к утечке воздуха;

(3) После фиксации пневмотрубки в цанге придайте ей нужное направление и угол поворота. Если фитинг поворотный, руководствуйтесь требованиями крутящих моментов

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.nrc1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

5. Предостережения при демонтаже пневмофитинга:

(1) При демонтаже фитинга на оборудовании допускается использование соответствующего внутреннему или наружному шестиграннику инструмента;

(2) После демонтажа фитинга необходимо очистить резьбовые соединения от остатков уплотнения во избежание их попадания в пневмосистему.

Достоинства пневмофитинга:

- Простота монтажа и демонтажа пневмофитинга (в одно касание) в пневмосистему.

- Широкая линейка моделей пневмофитинга отвечает практически любым потребностям при применении в пневмосистемах.

- Простота монтажа, демонтажа.

- Никелированное покрытие корпуса фитинга обеспечивает устойчивость к коррозии и загрязнениям.


- Широкий диапазон резьбовых соединений (R и G).

- Фитинг с резьбовым соединением G оборудован уплотнительным кольцом.

Размеры

PC






Модель	⌀D	R	L1	L2	⬡	S
PC04-M5	4	M5	3.5	20.3	2	10
PC04-M6*	4	M6	4	20.8	2	10
PC04-01	4	R1/8	7.5	20	3	10
PC04-02	4	R1/4	9.5	18	3	14
PC06-M5	6	M5	3.5	21	2	12
PC06-M6*	6	M6	4	21	2	12
PC06-01	6	R1/8	7.5	20.5	4	12
PC06-02	6	R1/4	9.5	22.5	4	14
PC06-03	6	R3/8	10.5	20.5	4	17
PC06-04	6	R1/2	13.5	24.5	4	21
PC08-01	8	R1/8	7.5	25.5	5	14
PC08-02	8	R1/4	9.5	24.5	5	14
PC08-03	8	R3/8	10.5	21.5	6	17
PC08-04	8	R1/2	13.5	25.5	6	21
PC10-01	10	R1/8	7.5	29.5	5	17
PC10-02	10	R1/4	9.5	31	6	17
PC10-03	10	R3/8	10.5	28.5	8	17
PC10-04	10	R1/2	13.5	26.5	8	21
PC12-01	12	R1/8	7.5	31	5	21
PC12-02	12	R1/4	9.5	33	6	21
PC12-03	12	R3/8	10.5	30	8	21
PC12-04	12	R1/2	13.5	32.5	8	21
PC16-03	16	R3/8	10.5	36.5	8	24
PC16-04	16	R1/2	13.5	38.5	10	24
PC16-06	16	R3/4	15	41		27

* Уточните наличие на складе.

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PC-G






Модель	⌀D	G	⌀D1	⌀D2	L1	L2	⬡	S
PC04-G01	4	G1/8	12	14	5.5	19.5	3	10
PC04-G02	4	G1/4	12	17	7.5	18.6	3	10
PC06-G01	6	G1/8	14	14	5.5	22	4	12
PC06-G02	6	G1/4	14	17	7.5	22.5	4	12
PC06-G03	6	G3/8	14	20	7.5	20.3	4	12
PC06-G04	6	G1/2	14	24	10	23	4	12
PC08-G01	8	G1/8	16	14	5.5	25	4	14
PC08-G02	8	G1/4	16	17	7.5	24	5	14
PC08-G03	8	G3/8	16	20	7.5	20.5	6	14
PC08-G04	8	G1/2	16	24	10	24	6	14
PC10-G01	10	G1/8	19.5	14	5.5	29	4	17
PC10-G02	10	G1/4	19.5	17	7.5	30.5	6	17
PC10-G03	10	G3/8	19.5	20	7.5	27	8	17
PC10-G04	10	G1/2	19.5	24	10	30	8	17
PC12-G01	12	G1/8	23	14	5.5	30	4	21
PC12-G02	12	G1/4	23	17	7.5	33	6	21
PC12-G03	12	G3/8	23	20	7.5	28	8	21
PC12-G04	12	G1/2	23	24	10	30.5	8	21
PC16-G03	16	G3/8	27	20	7.5	35	8	24
PC16-G04	16	G1/2	27	24	10	37	10	24

PCF






Модель	⌀D	Rc	L1	L2	⌀D1	S
PCF04-M5	4	M5	5.5	21	10	10
PCF04-M6*	4	M6	6	21.5	10	10
PCF04-01	4	Rc1/8	8.5	24	10	14
PCF04-02	4	Rc1/4	11	26.5	10	17
PCF06-M5	6	M5	5.5	21.5	12	12
PCF06-M6*	6	M6	6	22	12	12
PCF06-01	6	Rc1/8	8.5	24.5	12	14
PCF06-02	6	Rc1/4	11	27	12	17
PCF06-03	6	Rc3/8	12	28	12	21
PCF06-04	6	Rc1/2	14	30	12	24
PCF08-01	8	Rc1/8	8.5	26	14	14
PCF08-02	8	Rc1/4	11	28.5	14	17
PCF08-03	8	Rc3/8	12	29.5	14	21
PCF08-04	8	Rc1/2	14	31.5	14	24
PCF10-01	10	Rc1/8	8.5	29.5	17	17
PCF10-02	10	Rc1/4	11	32.7	17	17
PCF10-03	10	Rc3/8	12	33	17	21
PCF10-04	10	Rc1/2	14	35.7	17	24
PCF12-01	12	Rc1/8	8.5	31	20	21
PCF12-02	12	Rc1/4	11	33.5	20	21
PCF12-03	12	Rc3/8	12	34.5	20	21
PCF12-04	12	Rc1/2	14	36.5	20	24
PCF16-03	16	Rc3/8	12	36.5	24	24
PCF16-04	16	Rc1/2	14	36.5	24	24

* Уточните наличие на складе.

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PB






Модель	⌀D	R	L1	L2	L3	⌀D1	S
PB04-M5	4	M5	3.5	22.5	38	11.5	10
PB04-M6*	4	M6	4	23	38	11.5	10
PB04-01	4	R1/8	7.5	25	38	11.5	10
PB04-02	4	R1/4	9.5	28	38	11.5	14
PB06-M5	6	M5	3.5	23.2	39	13.5	12
PB06-M6*	6	M6	4	23.7	39	13.5	12
PB06-01	6	R1/8	7.5	25.7	39	13.5	12
PB06-02	6	R1/4	9.5	28.2	39	13.5	14
PB06-03	6	R3/8	10.5	29.7	39	13.5	17
PB06-04	6	R1/2	13.5	33.2	39	13.5	21
PB08-01	8	R1/8	7.5	29.5	45	15	14
PB08-02	8	R1/4	9.5	31.5	45	15	14
PB08-03	8	R3/8	10.5	33	45	15	17
PB08-04	8	R1/2	13.5	36.5	45	15	21
PB10-01	10	R1/8	7.5	35	57	19	17
PB10-02	10	R1/4	9.5	37	57	19	17
PB10-03	10	R3/8	10.5	38	57	19	17
PB10-04	10	R1/2	13.5	41.8	57	19	21
PB12-01	12	R1/8	7.5	36	59	21.5	21
PB12-02	12	R1/4	9.5	38.5	59	21.5	21
PB12-03	12	R3/8	10.5	39.5	59	21.5	21
PB12-04	12	R1/2	13.5	42.5	59	21.5	21
PB16-03	16	R3/8	10.5	44	66	26.5	24
PB16-04	16	R1/2	13.5	47	66	26.5	24

* Уточните наличие на складе.

PB-G






Модель	⌀D	R	L1	L2	L3	⌀D1	S
PB04-G01	4	G1/8	5.5	25.5	38	11.5	14
PB04-G02	4	G1/4	7.5	28	38	11.5	17
PB06-G01	6	G1/8	5.5	26.7	39	13.5	14
PB06-G02	6	G1/4	7.5	28.2	39	13.5	17
PB06-G03	6	G3/8	7.5	28.7	39	13.5	20
PB06-G04	6	G1/2	10	31.2	39	13.5	24
PB08-G01	8	G1/8	5.5	29	45	15	14
PB08-G02	8	G1/4	7.5	31.5	45	15	17
PB08-G03	8	G3/8	7.5	32	45	15	20
PB08-G04	8	G1/2	10	34.5	45	15	24
PB10-G01	10	G1/8	5.5	34.5	57	19	17
PB10-G02	10	G1/4	7.5	37	57	19	17
PB10-G03	10	G3/8	7.5	37	57	19	20
PB10-G04	10	G1/2	10	40.5	57	19	24
PB12-G01	12	G1/8	5.5	36	59	21.5	21
PB12-G02	12	G1/4	7.5	38.5	59	21.5	21
PB12-G03	12	G3/8	7.5	38.5	59	21.5	21
PB12-G04	12	G1/2	10	41.5	59	21.5	24
PB16-G03	16	G3/8	7.5	42.5	66	26.5	24
PB16-G04	16	G1/2	10	44.5	66	26.5	24

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PD






Модель	⌀D	R	L1	L2	L3	⌀D1	S
PD04-M5	4	M5	3.5	22.5	41.5	11.5	10
PD04-M6*	4	M6	4	23	42	11.5	10
PD04-01	4	R1/8	7.5	25	44	11.5	10
PD04-02	4	R1/4	9.5	28	47	11.5	14
PD06-M5	6	M5	3.5	23.2	42.4	13.5	12
PD06-M6*	6	M6	4	23.7	42.9	13.5	12
PD06-01	6	R1/8	7.5	25.7	44.9	13.5	12
PD06-02	6	R1/4	9.5	28.2	47.5	13.5	14
PD06-03	6	R3/8	10.5	29.7	49	13.5	17
PD06-04	6	R1/2	13.5	33.2	52.5	13.5	21
PD08-01	8	R1/8	7.5	29.5	52	15	14
PD08-02	8	R1/4	9.5	31.5	54	15	14
PD08-03	8	R3/8	10.5	33	55.5	15	17
PD08-04	8	R1/2	13.5	36.5	59	15	21
PD10-01	10	R1/8	7.5	35	63	19	17
PD10-02	10	R1/4	9.5	37	65.5	19	17
PD10-03	10	R3/8	10.5	38	66.5	19	17
PD10-04	10	R1/2	13.5	41.8	70	19	21
PD12-01	12	R1/8	7.5	36	65.5	21.5	21
PD12-02	12	R1/4	9.5	38.5	68	21.5	21
PD12-03	12	R3/8	10.5	39.5	69	21.5	21
PD12-04	12	R1/2	13.5	42.5	72	21.5	21
PD16-03	16	R3/8	10.5	44	77	26.5	24
PD16-04	16	R1/2	13.5	47	80	26.5	24
PD16-06	16	R3/4	15	49	82	26.5	27

* Уточните наличие на складе.

PD-G






Модель	⌀D	R	L1	L2	L3	L4	⌀D1	S
PD04-G01	4	G1/8	5.5	25.5	44.5	19	11.5	14
PD04-G02	4	G1/4	7.5	28	47	19	11.5	17
PD06-G01	6	G1/8	5.5	25.7	44.9	19.2	13.5	14
PD06-G02	6	G1/4	7.5	28.2	47.5	19.2	13.5	17
PD06-G03	6	G3/8	7.5	28.7	48	19.2	13.5	20
PD06-G04	6	G1/2	10	31.2	50.5	19.2	13.5	24
PD08-G01	8	G1/8	5.5	29	51.5	22.5	15	14
PD08-G02	8	G1/4	7.5	31.5	54	22.5	15	17
PD08-G03	8	G3/8	7.5	32	54.5	22.5	15	20
PD08-G04	8	G1/2	10	34.5	57	22.5	15	24
PD10-G01	10	G1/8	5.5	34.5	63	27.8	19	17
PD10-G02	10	G1/4	7.5	37	65.5	27.8	19	17
PD10-G03	10	G3/8	7.5	37	65.5	27.8	19	20
PD10-G04	10	G1/2	10	40.5	69	27.8	19	24
PD12-G01	12	G1/8	5.5	36	65.5	29.5	21.5	21
PD12-G02	12	G1/4	7.5	38.5	68	29.5	21.5	21
PD12-G03	12	G3/8	7.5	38.5	68	29.5	21.5	21
PD12-G04	12	G1/2	10	41.5	71	29.5	21.5	24
PD16-G03	16	G3/8	7.5	42.5	75.5	33	26.5	24
PD16-G04	16	G1/2	10	44	77	33	26.5	24

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PL






Модель	⌀D	R	L1	L2	L3	⌀D1	S
PL04-M5	4	M5	3.5	22.5	19	11.5	10
PL04-M6*	4	M6	4	23	19	11.5	10
PL04-01	4	R1/8	7.5	25	19	11.5	10
PL04-02	4	R1/4	9.5	28	19	11.5	14
PL04-03	4	R3/8	10.5	29.5	19	11.5	17
PL06-M5	6	M5	3.5	23.2	19.2	13.5	12
PL06-M6*	6	M6	4	23.7	19.2	13.5	12
PL06-01	6	R1/8	7.5	25.7	19.2	13.5	12
PL06-02	6	R1/4	9.5	28.2	19.2	13.5	14
PL06-03	6	R3/8	10.5	29.7	19.2	13.5	17
PL06-04	6	R1/2	13.5	33.2	19.2	13.5	21
PL08-01	8	R1/8	7.5	29	22.5	15	14
PL08-02	8	R1/4	9.5	31	22.5	15	14
PL08-03	8	R3/8	10.5	33	22.5	15	17
PL08-04	8	R1/2	13.5	36.5	22.5	15	21
PL10-01	10	R1/8	7.5	34.5	27.8	19	17
PL10-02	10	R1/4	9.5	36.5	27.8	19	17
PL10-03	10	R3/8	10.5	37.5	27.8	19	17
PL10-04	10	R1/2	13.5	41	27.8	19	21
PL12-01	12	R1/8	7.5	36	29.5	21.5	21
PL12-02	12	R1/4	9.5	38.5	29.5	21.5	21
PL12-03	12	R3/8	10.5	39.5	29.5	21.5	21
PL12-04	12	R1/2	13.5	42.5	29.5	21.5	21
PL16-03	16	R3/8	10.5	44	33	26.5	24
PL16-04	16	R1/2	13.5	47	33	26.5	24

* Уточните наличие на складе.

PL-G







Модель	⌀D	R	L1	L2	L3	⌀D1	S
PL04-G01	4	G1/8	5.5	25.5	19	11.5	14
PL04-G02	4	G1/4	7.5	28	19	11.5	17
PL06-G01	6	G1/8	5.5	25.7	19.2	13.5	14
PL06-G02	6	G1/4	7.5	28.2	19.2	13.5	17
PL06-G03	6	G3/8	7.5	28.7	19.2	13.5	20
PL06-G04	6	G1/2	10	31.2	19.2	13.5	24
PL08-G01	8	G1/8	5.5	29	22.5	15	14
PL08-G02	8	G1/4	7.5	31.5	22.5	15	17
PL08-G03	8	G3/8	7.5	32	22.5	15	20
PL08-G04	8	G1/2	10	34.5	22.5	15	24
PL10-G01	10	G1/8	5.5	34	27.8	19	17
PL10-G02	10	G1/4	7.5	36.5	27.8	19	17
PL10-G03	10	G3/8	7.5	36.5	27.8	19	20
PL10-G04	10	G1/2	10	40	27.8	19	24
PL12-G01	12	G1/8	5.5	36	29.5	21.5	21
PL12-G02	12	G1/4	7.5	38.5	29.5	21.5	21
PL12-G03	12	G3/8	7.5	38.5	29.5	21.5	21
PL16-G03	16	G3/8	7.5	42.5	33	26.5	24
PL16-G04	16	G1/2	10	44.5	33	26.5	24

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PLF






Модель	⌀D	Rc	L1	L2	L3	⌀D1	S
PLF04-M5	4	M5	5.5	19.5	19	11.5	10
PLF04-M6	4	M6	6	20	19	11.5	10
PLF04-01	4	Rc1/8	8.5	23.3	19	11.5	14
PLF04-02	4	Rc1/4	11	25.8	19	11.5	17
PLF06-M5	6	M5	5.5	19.2	19.2	13.5	12
PLF06-M6	6	M6	6	19.7	19.2	13.5	12
PLF06-01	6	Rc1/8	8.5	22.7	19.2	13.5	14
PLF06-02	6	Rc1/4	11	25.7	19.2	13.5	17
PLF06-03	6	Rc3/8	12	27.2	19.2	13.5	21
PLF08-01	8	Rc1/8	8.5	25	22.5	15	14
PLF08-02	8	Rc1/4	11	28.5	22.5	15	17
PLF08-03	8	Rc3/8	12	30	22.5	15	21
PLF10-02	10	Rc1/4	11	32.3	27.8	19	17
PLF10-03	10	Rc3/8	12	33.8	27.8	19	21
PLF10-04	10	Rc1/2	14	36.8	27.8	19	24
PLF12-02	12	Rc1/4	11	34.5	29.5	21.5	21
PLF12-03	12	Rc3/8	12	35.5	29.5	21.5	21
PLF12-04	12	Rc1/2	14	38	29.5	21.5	24

PX






Модель	⌀D	R	L1	L2	L3	L4	⌀D1	⌀D2	S
PX04-M5	4	M5	3.5	11	40	14.5	11.5	3.2	10
PX04-M6*	4	M6	4	11	40.5	14.5	11.5	3.2	10
PX04-01	4	R1/8	7.5	11	42.5	14.5	11.5	3.2	10
PX04-02	4	R1/4	9.5	11	45.5	14.5	11.5	3.2	14
PX06-M5	6	M5	3.5	13	41.5	15	13.5	3.2	12
PX06-M6*	6	M6	4	13	42	15	13.5	3.2	12
PX06-01	6	R1/8	7.5	13	44	15	13.5	3.2	12
PX06-02	6	R1/4	9.5	13	46.5	15	13.5	3.2	14
PX06-03	6	R3/8	10.5	13	48	15	13.5	3.2	17
PX08-01	8	R1/8	7.5	15	46.5	18	15	3.2	14
PX08-02	8	R1/4	9.5	15	48.5	18	15	3.2	14
PX08-03	8	R3/8	10.5	15	50	18	15	3.2	17
PX08-04	8	R1/2	13.5	15	53.5	18	15	3.2	21
PX10-01	10	R1/8	7.5	18	56.5	21	19	4.2	17
PX10-02	10	R1/4	9.5	18	58.5	21	19	4.2	17
PX10-03	10	R3/8	10.5	18	59.5	21	19	4.2	17
PX10-04	10	R1/2	13.5	18	63	21	19	4.2	21
PX12-01	12	R1/8	7.5	21	59.5	21.5	21.5	4.2	21
PX12-02	12	R1/4	9.5	21	62	21.5	21.5	4.2	21
PX12-03	12	R3/8	10.5	21	63	21.5	21.5	4.2	21
PX12-04	12	R1/2	13.5	21	66	21.5	21.5	4.2	21

* Уточните наличие на складе.

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PX-G






Модель	⌀D	R	L1	L2	L3	L4	⌀D1	⌀D2	S
PX04-G01	4	G1/8	5.5	11	43	14.5	11.5	3.2	14
PX04-G02	4	G1/4	7.5	11	45.5	14.5	11.5	3.2	17
PX04-G03	4	G3/8	7.5	11	46	14.5	11.5	3.2	20
PX06-G01	6	G1/8	5.5	13	44	15	13.5	3.2	14
PX06-G02	6	G1/4	7.5	13	46.5	15	13.5	3.2	17
PX06-G03	6	G3/8	7.5	13	47	15	13.5	3.2	20
PX06-G04	6	G1/2	10	13	49.5	15	13.5	3.2	24
PX08-G01	8	G1/8	5.5	15	46.3	18	15	3.2	14
PX08-G02	8	G1/4	7.5	15	48.8	18	15	3.2	17
PX08-G03	8	G3/8	7.5	15	49.3	18	15	3.2	20
PX08-G04	8	G1/2	10	15	51.8	18	15	3.2	24
PX10-G01	10	G1/8	5.5	18	56	21	19	4.2	17
PX10-G02	10	G1/4	7.5	18	58.5	21	19	4.2	17
PX10-G03	10	G3/8	7.5	18	58.5	21	19	4.2	20
PX10-G04	10	G1/2	10	18	62	21	19	4.2	24
PX12-G01	12	G1/8	5.5	21	59.5	21.5	21.5	4.2	21
PX12-G02	12	G1/4	7.5	21	62	21.5	21.5	4.2	21
PX12-G03	12	G3/8	7.5	21	62	21.5	21.5	4.2	21
PX12-G04	12	G1/2	10	21	62	21.5	21.5	4.2	24

PK






Модель	⌀D	⌀D1	⌀D2	⌀D3	⌀D4	L1	L2	L3	H1	H2
PK04	4	4	14.5	13	3.2	57	36	22	19	8
PK06	6	6	14.5	13	3.2	58	36	22	19.5	8
PK08	8	8	19	14.5	4.2	84	61	29	24.5	11.5
PK10	10	10	19	14.5	4.2	87	61	29	26	11.5
PK12										
PK06-04	6	4	14.5	13	3.2	58	36	22	19	8
PK08-04	8	4	18.4	14.5	3.2	62	42	26	20.5	9
PK08-06	8	6	18.4	14.5	3.2	81	48	29	24.5	9
PK10-06	10	6	19	14.5	4.2	87	61	29	24.5	11.5
PK10-08	10	8	19	14.5	4.2	87	61	29	24.5	11.5
PK12-10										

PY






Модель	⌀D	⌀D1	⌀D2	⌀D3	L1	L2	L3
PY04	4	4	11.5	3.2	36.5	11	14.5
PY06	6	6	13.5	3.2	37.5	13	15
PY08	8	8	15	3.2	39.8	15	18
PY10	10	10	19	4.2	50	18	21
PY12	12	12	21.5	4.2	53	21	21.5
PY16	16	16	26.5	4.3	58.5	25	22
PY06-04	6	4	13.5	3.2	37.5	13	15
PY08-04	8	4	15	3.2	39.8	15	18
PY08-06	8	6	15	3.2	39.8	15	18
PY10-06	10	6	19	4.2	39.8	18	21
PY10-08	10	8	19	4.2	50	18	21
PY12-08	12	8	21.5	4.2	53	21	21.5
PY12-10	12	10	21.5	4.2	53	21	21.5
PY16-12	16	12	26.5	4.2	58.5	25	22

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.nrc1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PV






Модель	⌀D	⌀D1	⌀D2	L1	L2
PV04	4	11.5	3.2	19	7
PV06	6	13.5	3.2	19.2	8
PV08	8	15	3.2	22.5	9.5
PV10	10	19	4.2	27.8	12
PV12	12	21.5	4.2	29.5	13
PV16	16	26.5		33	

PM






Модель	⌀D	⌀D1	M	L	L1	L2	S
PM04	4	10	M12×1	30.5	9.5	10	14
PM06	6	12	M14×1	31	7.5	10.6	17
PM08	8	14	M16×1	34.5	6.5	12	19
PM10	10	17	M20×1	41.5	11.5	12	24
PM12	12	20	M22×1	44.5	12.5	13.5	26
PM16	16	24	M26×1	48	16	13.5	29

PE






Модель	⌀D	⌀D1	⌀D2	⌀D3	L1	L2	L3	L4
PE04	4	4	11.5	3.2	38	14	19	7
PE06	6	6	13.5	3.2	39	16	19.2	8
PE08	8	8	15	3.2	45	19	22.5	9.5
PE10	10	10	19	4.2	57	24	27.8	12
PE12	12	12	21.5	4.3	59	26	29.5	13
PE16	16	16	26.5		64		32	
PE04-06-04	4	6	12	3.2	40	16	23	7
PE06-04-06	6	4	13.5	3.2	39	16	19.2	8
PE06-08-06	6	8	15	3.2	43	18	22	10
PE06-10-06	6	10	18	4.2	49	24	25	12
PE08-04-08	8	4	15	3.2	45	19	22.5	9.5
PE08-06-08	8	6	15	3.2	45	19	22.5	9.5
PE10-06-10	10	6	19	4.2	57	24	26.3	12
PE10-08-10	10	8	19	4.2	57	24	26.8	12
PE10-12-10	10	12	20	4.2	52	25	30	13
PE12-08-12	12	8	21.5	4.3	59	26	28.5	13
PE12-10-12	12	10	21.5	4.3	59	26	29.5	13
PE16-12-16								

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PU






Модель	⌀D	⌀D1	⌀D2	⌀D3	L
PU04	4	4	11.5	11.5	34
PU06	6	6	13.5	13.5	35.5
PU08	8	8	15	15	38.5
PU10	10	10	19	19	48
PU12	12	12	21.5	21.5	49
PU14	14	14	23.5	23.5	48
PU16	16	16	26.5	26.5	64
PU06-04	6	4	13.5	11.5	34.5
PU08-04	8	4	15	13.5	36.5
PU08-06	8	6	15	13.5	36.5
PU10-06	10	6	19	15	44
PU10-08	10	8	19	15	44
PU12-06	12	6	21.5	19	48
PU12-08	12	8	21.5	19	48
PU12-10	12	10	21.5	19	49
PU16-12	16	12	26.5	26.5	64

PZA






Модель	⌀D	⌀D1	⌀D2	L1	L2	L3
PZA04	4	11.5	3.2	38	14	7
PZA06	6	13.5	3.2	39	16	8
PZA08	8	15	3.2	45	19	9.5
PZA10	10	19	4.2	57	24	12
PZA12	12	21.5	4.3	59	26	13

PMF






Модель	⌀D	Rc	L	L1	L2	⌀D1	S1	S2	M
PMF04-01	4	Rc1/8	24	8.5	6	10	14	14	M12×1
PMF04-02	4	Rc1/4	26.5	11	6	10	17	14	M12×1
PMF06-01	6	Rc1/8	24.8	8.5	7	12	17	17	M14×1
PMF06-02	6	Rc1/4	29.5	11	7	12	17	17	M14×1
PMF06-03	6	Rc3/8	30.5	12	7	12	21	17	M14×1
PMF06-04	6	Rc1/2	33	14	7	12	24	17	M14×1
PMF08-01	8	Rc1/8	26.5	8.5	7.5	14	19	19	M16×1
PMF08-02	8	Rc1/4	32	11	7.5	14	19	19	M16×1
PMF08-03	8	Rc3/8	34.3	12	7.5	14	21	19	M16×1
PMF08-04	8	Rc1/2	36.5	14	7.5	14	24	19	M16×1
PMF10-01	10	Rc1/8	30	8.5	9.5	17	24	24	M20×1
PMF10-02	10	Rc1/4	32.5	11	9.5	17	24	24	M20×1
PMF10-03	10	Rc3/8	34	12	9.5	17	24	24	M20×1
PMF10-04	10	Rc1/2	38	14	9.5	17	24	24	M20×1
PMF12-01	12	Rc1/8	31.5	8.5	10	20	24	26	M22×1
PMF12-02	12	Rc1/4	34	11	10	20	24	26	M22×1
PMF12-03	12	Rc3/8	35	12	10	20	24	26	M22×1
PMF12-04	12	Rc1/2	37	14	10	20	24	26	M22×1

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.

PH






Модель	øD	R	L1	L2	L3	L4	øD1	S
PH04-M5	4	M5	3.5	10.7	17.3	20.5	11.5	8
PH04-01	4	R1/8	7.5	15	23	23.5	11.5	12
PH04-02	4	R1/4	9.5	16.8	26.3	25.5	11.5	14
PH06-M5	6	M5	3.5	11.7	17.3	22	13.5	8
PH06-01	6	R1/8	7.5	15	23	23.5	13.5	12
PH06-02	6	R1/4	9.5	16.2	26.3	25.4	13.5	14
PH06-03	6	R3/8	10.5	19	31.9	29.5	13.5	19
PH08-01	8	R1/8	7.5	15.7	23	26.5	15	12
PH08-02	8	R1/4	9.5	17.5	26.3	28.9	15	14
PH08-03	8	R3/8	10.5	19	31.9	29.8	15	19
PH08-04	8	R1/2	13.5	24	38.6	32.5	15	24
PH10-01	10	R1/8	7.5	18	23	30.5	19	12
PH10-02	10	R1/4	9.5	19.5	26.3	32.6	19	14
PH10-03	10	R3/8	10.5	21	31.9	33	19	19
PH10-04	10	R1/2	13.5	24.2	38.6	36	19	24
PH12-02	12	R1/4	9.5	20.8	26.3	33.5	21.5	14
PH12-03	12	R3/8	10.5	22.2	31.9	35.5	21.5	19
PH12-04	12	R1/2	13.5	25.5	38.6	36.5	21.5	24

PH-G






Модель	øD	R	L1	L2	L3	L4	øD1	S
PH04-G01	4	G1/8	5.5	14.5	23	23.5	11.5	12
PH04-G02	4	G1/4	7.5	17.3	26.3	25.5	11.5	14
PH06-G01	6	G1/8	5.5	14.5	23	23.5	13.5	12
PH06-G02	6	G1/4	7.5	16.7	26.3	25.4	13.5	14
PH06-G03	6	G3/8	7.5	19	32	29.5	13.5	19
PH06-G04	6	G1/2	10	24.5	39	32.5	13.5	24
PH08-G01	8	G1/8	5.5	15.2	23	26.5	15	12
PH08-G02	8	G1/4	7.5	18	26.3	28.9	15	14
PH08-G03	8	G3/8	7.5	19	32	29.8	15	19
PH08-G04	8	G1/2	10	24.5	39	32.5	15	24
PH10-G01	10	G1/8	5.5	17.2	23	30.5	19	12
PH10-G02	10	G1/4	7.5	20	26.3	32.6	19	14
PH10-G03	10	G3/8	7.5	21	32	33	19	19
PH10-G04	10	G1/2	10	24.7	39	36	19	24
PH12-G02	12	G1/4	7.5	21.3	26.3	33.5	21.5	14
PH12-G03	12	G3/8	7.5	22.2	32	35.5	21.5	19
PH12-G04	12	G1/2	10	26	39	36.5	21.5	24

PP






Модель	øD	øD1	L
PP-04	4	11.5	17.5
PP-06	6	13.5	17.7
PP-08	8	15	21.3
PP-10	10	19	25
PP-12	12	21.5	26

PGJ





Модель	øD	øD1	øD2	L1	L2
PGJ06-04	6	4	11	20	36.5
PGJ08-04	8	4	11	22	36.5
PGJ08-06	8	6	13	22	39
PGJ10-06	10	6	13	24.5	38.5
PGJ10-08	10	8	14.5	24.5	44
PGJ12-06	12	6	13	26.5	39.5
PGJ12-08	12	8	14.5	26.5	43
PGJ12-10	12	10	18.5	26.5	50

Компания ПГС оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Каталог продукции представлен на сайте www.пгс1.рф; www.pgs1.ru. Изделия разработаны для промышленного использования.